

Geschweißte Edelstahlrohre, Clampfittings, Orbitalschweißfittings

Anwendung: **Pharma-, Bio-, Gentechnik sowie Lösemittel- und
Chemikalienversorgungen**

Rohre gem. DIN 17457/ DIN 11850/ 11866, bzw. ASTM A-270, Werkstoff: DIN
1.4435/ AISI 316 L, Toleranzen: EN ISO 1127: D4/ T3,

Innenrauheit Ra \leq 0,8 my Schweißnaht eingeschlossen, alternativ 0,8/ 1,6 my oder
elektrochemisch poliert, auch gem. ASME BPE lieferbar.

Nennweite	Metrisch	ISO	Tube imperial
DN 8	10,00 x 1,00	13,50 x 1,60	9,53 x 0,91
DN 10	12,00 x 1,00 13,00 x 1,50	17,20 x 1,60	12,70 x 1,65
DN 15	19,00 x 1,50	21,30 x 1,60	9,05 x 1,65
DN 20	23,00 x 1,50	26,90 x 1,60	25,40 x 1,65
DN 25	29,00 x 1,50	33,70 x 2,00	
DN 32	35,00 x 1,50	42,40 x 2,00	38,10 x 1,65
DN 40	41,00 x 1,50	48,30 x 2,00	50,80 x 1,65
DN 50	53,00 x 1,50	60,30 x 2,00	
DN 65	70,00 x 2,00	76,10 x 2,00	76,20 x 1,65
DN 80	85,00 x 2,00	88,90 x 2,30	
DN 100	104,00 x 2,00	114,30 x 2,30	101,60 x 2,11

Technisch bedingte Änderungen vorbehalten