

## Lieferprogramm ATW-Orbitalschweißittings

Ausführung "A" - chemisch öl- und fettfrei gereinigt

Ausführung "C" - elektrochemisch poliert.

### **T- Stücke mit Schenkelverlängerungen, gefertigt aus nahtlosem Präzisionsedelstahlrohr Werkstoff 1.4435/ AISI 316 L.**

6,00 x 1,00 mm/ Abgang egal

8,00 x 1,00 mm/ Abgang egal/ 6,00 x 1,00 mm

10,00 x 1,00 mm/ Abgang egal/ 8,00 x 1,00 mm/ 6,00 x 1,00 mm

12,00 x 1,00 mm/ Abgang: egal/ 10,00 x 1,00 mm/ 8,00 x 1,00 mm/ 6,00 x 1,00 mm

15,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 12,00 x 1,00 mm/ 10,00 x 1,00 mm

18,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 15,00 x 1,50 mm/ 15,00 x 1,00 mm

18,00 x 1,50 mm/ Abgang: 12,00 x 1,00/ 8,00 x 1,00 mm/ 6,00 x 1,00 mm

22,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 18,00 x 1,50 mm/ 15,00 x 1,00 mm/ 12,00 x 1,00 mm

23,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 18,00 x 1,50 mm/ 12,00 x 1,00 mm

28,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 23,00 x 1,50 mm/ 18,00 x 1,00 mm/ 12,00 x 1,00 mm

35,00 x 1,50 mm/ Abgang: egal/ 28,00 x 1,50 mm

6,35 x 0,91 mm/ Abgang egal

9,53 x 0,91 mm/ Abgang egal

12,70 x 1,22 mm/ Abgang: egal

19,05 x 1,22 mm/ Abgang: egal/ 12,70 x 1,22 mm

25,40 x 1,65 mm/ Abgang: egal/ 19,05 x 1,22 mm

Technisch bedingte Änderungen vorbehalten