

Brühlstrasse 10/1
D-88276 Berg-Weiler

von Laffert GmbH
.Edelstahl.Rohr.Fittings.

E-mail: info@von-laffert.com
Internet: www.von-laffert.com

Tel: +49 (0) 751-35975-0
Fax: +49 (0) 751-35975-15

von Laffert „MSR“

Nahtlos kalt gezogene Präzisionsedelstahlrohre

Werkstoffe:	DIN 1.4435/ AISI 316 L, weitere Werkstoffe, wie z.B.: 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4301, 1.4306 sowie z.B.: 1.4410, 1.4462, 1.4501, 1.4529, 1.4539, 1.4547, 1.4841, 1.4845, 1.4876, 2.4360, 2.4819, 3.7035, 254-SMO, 6Mo, bzw. Alloy 400, Alloy 600, Alloy 601, Alloy 825, Alloy C22, Alloy C 276, UNS S31803, UNS S32750, Titan Gr.2, 904L lieferbar.
Ausführung:	Gem. DIN EN 10216-5 11/04 unter Ausschl. Pkt. 8.5.1.1, bzw. ASTM A 269 ('96)/ A 213 ('95a) oder vergleichbar Prüfkategorie 1, Tab. 1/CFA, blankgeglüht, gerade gerichtet.
Toleranzen:	Außendurchmesser eingeschränkt. gem. DIN EN ISO 1127(03/97): D4/T3, bzw. ASTM A 269 ('96)/ A 213 ('95a), bzw. EN ISO 10305 Pk1.
Härte:	Weich geglüht, kontrolliert HRB < = 80, bzw. HV <=180.
Außenoberfläche:	Makroskopisch frei von Riefen.
Rohrlängen:	ca. 6 m, bzw. Herstelllängen ca. 4 - 7 m, alternativ als Ringware.
Zeugnis:	DIN EN 10204 3.1 01/05, AD 2000-W2 02/08, Einbaurohre (ohne US-Prüfung) auf Anfrage lieferbar.
Einsatzgebiete:	Klemm- und Schneidringverschraubungssysteme sowie weitere anspruchsvolle Anwendungen, wie leckdicht verschraubte Mess-, Regel- und Hydrauliksysteme.
Zertifizierung:	Fertigung gemäß ISO 9001.
Verpackung:	Sicherung gegen Transport- und Handlingschäden durch entsprechende Verpackung.